



*Seiltypen / Rope types*  
**euroline®**

Seiltyp Rope type	Enden 1 <sup>st</sup> + 2 <sup>nd</sup> end	Länge length	Best. Nr. Art. No.
<b>KM</b> <b>12 mm</b> Kernmantelseil kernmantel rope	K/S	10 m	409 050
	K/S	15 m	409 051
	K/S	SO/ sp / 1 m	409 052
		weiterer Meter further meter	409 059
<b>KM</b> <b>13 mm</b> Kernmantelseil kernmantel rope	K/S	10 m	409 094
	K/S	15 m	409 095
	K/S	SO/ sp / 1 m	409 096
		weiterer Meter further meter	409 097
<b>GS</b> <b>12 mm</b> gedrehtes Seil twisted rope	K/E	10 m	402 352
	K/E	15 m	402 353
	K/E	SO/ sp / 1 m	402 356
		weiterer Meter further meter	402 354
<b>GS</b> <b>16 mm</b> gedrehtes Seil twisted rope	K/S	5 m	402 342
	K/S	10 m	402 343
	K/S	15 m	402 344
	K/S	20 m	402 345
	K/S	30 m	402 357
	K/S	SO/ sp / 1 m	460 879
	K/K	SO/ sp / 1 m	412 976
	R/S	SO/ sp / 1 m	460 871
	R/K	SO/ sp / 1 m	460 881
		weiterer Meter further meter	4520161

K = LM Karabiner/ LM karabiner  
S = Schlaufe/ loop  
E = Endspleiss/ end splice  
R = Rohrhaken RH 60/ tubular snap hook RH 60

Die Bewegliche Führung ist auch mit einem fernbedienbaren Rohrhaken mit 120 mm Öffnung lieferbar. Das Seil kann daher vor dem 1. Aufstieg montiert und nach Gebrauch wieder entfernt werden. Das Öffnen und Schließen erfolgt durch entsprechende Fernbedienstangen (5,3 bzw. 11 m lang).

The flexible anchor line is also available with a remote-controlled pipe hook with a 120 mm opening. So the rope can be attached before the first ascent and be removed after use. Opening and closing is carried out with respective remote control bars (5.3 or 11 m long).