

## Mitlaufendes Auffanggerät an Beweglicher Führung MAG 3/

Guided type fall arrester on flexible anchor line MAG 3

euroline®



Auffanggerät mit einer selbsttätigen Blockierfunktion. Das mitlaufende Auffanggerät läuft an der Führung (Seil) entlang, begleitet den Benutzer ohne manuelle Einstellungen während der Auf- oder Abwärtsbewegung und blockiert bei einem Absturz automatisch an der Führung. Die mögliche Sturzhöhe ergibt sich aus der Länge des Verbindungsmittels zwischen Auffanggerät und Auffanggurt. Grundsätzlich gilt je kürzer das Verbindungsmittel desto kürzer der Fallweg. Das Verbindungsmittel darf in keinem Fall länger als 1 Meter sein.

Das Gerät ist aufklappbar und kann somit an jeder beliebigen Stelle der Führung (Seil) montiert oder abgenommen werden.

### Material:

Rostfreier Stahl

Die Verwendung ist nur auf den nachstehend beschriebenen Beweglichen Führungen (Seilen) zulässig! (12 mm Ø GS, 12 mm Ø KM, 13 mm Ø KM oder 16 mm Ø GS)

MAG 3 12-16 mm

Best. Nr. 402 339

MAG 3 12-16 mm mit Band u. Haken 0,5 m

Best. Nr. 402 440

**Zulassung: EN 353 – 2 / CE 0408**

Fall arrester with self-locking function. The guided type fall arrester runs alongside the anchor line (rope), follows the user without manual adjustment while moving up or down and locks automatically on the anchor line. The possible fall height results from the length of the lanyard between the fall arrester and the full body harness. Generally, the shorter the lanyard the shorter the fall distance. The lanyard must never be longer than 1 metre.

The device can be unfolded and so attached or removed at any point of the anchor line (rope).

### Material:

Stainless steel

The use is only admissible on the flexible anchor lines (ropes) described as follows! (12 mm Ø GS, 12 mm Ø KM, 13 mm Ø KM or 16 mm Ø GS)

MAG 3 12-16 mm

Art. No. 402 339

MAG 3 12-16 mm with band and hook 0,5 m

Art. No. 402 440

**Zulassung: EN 353 – 2 / CE 0408**