

Verbindungsmittel / Lanyard

euroline® gedrehtes SEIL 15 mm FIX oder LÄNGENVERSTELLBAR

euroline® twisted ROPE 15 mm FIX or ADJUSTABLE in LENGTH



Material:

Gedrehtes Polyamidseil 15 mm Ø
Beschlüge aus Leichtmetall

Konstruktion:

Ein Ende mit Leichtmetall-Einhandkarabinerhaken, das Zweite mit Durchsteckschleufe, mit einem „Verstellacher“ ist die Länge bei den VARIO-Modellen stufenlos einstellbar.
Verstellbereich: 1,20 bis max. 2 m.
Auch mit Schutzschlauch erhältlich.

Funktion:

Dient zur Verbindung der Halteöse oder Auffangöse (am Halte- oder Auffanggurt) mit dem Anschlagpunkt. In Auffangsystemen ist zusätzlich ein Bandfalldämpfer erforderlich.

SEIL 15 FIX 1,5 m
SEIL 15 VARIO bis 2 m
SEIL 15 VARIO S* bis 2 m
* mit Schutzschlauch

Best. Nr. 464 151
Best. Nr. 464 152
Best. Nr. 464 988

Zulassung: EN 354 / CE 0408

Material:

Twisted polyamide rope 15 mm Ø
Fittings in light metal

Construction:

One end with light metal one-hand karabiner hook, the other with insertion loop, the „adjustable eight“ allows continuous adjustment of length with the VARIO models.
Adjustable range: from 1.20 m to max. 2 m.
Also available with protective hose.

Function:

Serves as a connection of the attachment element or fall arrester eyelet (on the work positioning belt or full body harness) to the anchor point. An energy absorber is additionally required in fall arrest systems.

ROPE 15 FIX 1,5 m
ROPE 15 VARIO till 2 m
ROPE 15 VARIO S* till 2 m
*with protective hose

Art. No. 464 151
Art. No. 464 152
Art. No. 464 988

Approval: EN 354 / CE 0408