

Autoroll V6 / Autoroll V6



Das persönliche Sicherungsseil ermöglicht eine direkte Verbindung der Einsatzkraft mit dem Führungsseil. Das Autoroll wird einfach am Sicherheitsgurt oder der Begurtung des Atemschutzgerätes befestigt und mit dem Karabiner am Führungsseil eingehängt. Durch den automatischen Aufrollmechanismus wird ein freihändiges Arbeiten ermöglicht. Die Gefahr, dass sich das Sicherungsseil verfängt, wird dadurch minimiert. Auch mit Handschuhen ist das Autoroll gut zu bedienen.

Das neue Autoroll V6 ist gleichzeitig eines der innovativsten und auch einfachsten Geräte seiner Art. Es kommt ohne Verwendung von mechanischen Arretierungen u.ä. aus, was auch eine sehr geringe Anfälligkeit bedeutet. Die 6,0m Seillänge ist selbstaufrollend und in einem robusten Metallgehäuse integriert. Zur Blockade des Seiles bei 1,25m wird ein einfaches und gut bedienbares Zwei-Loch-System eingesetzt. Das Seil ist schwer entflammbar und hat eine Belastbarkeit von 250N. An einem Ende ist ein Metallkarabiner zum Einhängen an das Führungsseil montiert. Zur Adaption an Atemschutzgeräte oder Gürtel dient je nach Version ein fixierbarer Clip und/oder eine Breite Schlaufe an der Schutzhülle.

Autoroll V6 in der Version mit Schutzhülle und Befestigungsclip
 Autoroll V6 in der Version mit Schutzhülle und ohne Befestigungsclip.

Sicherungsseil „AUTOROLL V6“ (mit Klip)	Best. Nr. 4240004
Sicherungsseil „AUTOROLL V6“ (in Gürteltasche)	Best. Nr. 4240005
Gürteltasche für „AUTOROLL V6“	Best. Nr. 4290007
Ersatzseil für „AUTOROLL V6“	Best. Nr. 4290009

The personal safety rope enables the fire man's direct contact to the anchor rope. Autoroll is simply attached to the safety belt or the belts of the respiratory equipment and hooked into the anchor rope with the karabiner. The automatic rewinding mechanism allows free-hand work. This minimizes the risk that the safety rope gets caught. Autoroll can even be handled easily with gloves.

The new Autoroll V6 is one of the most innovative and at the same time simplest equipments of its kind. It doesn't require any mechanical locking devices or similar, which also means very high resistance. The rope length of 6.0m is self-rewinding and integrated into a solid metal casing. To block the rope at 1.25m a simple two-hole system is used, which can be easily operated. The rope is hardly flammable and has a carrying capacity of 250N. A metal karabiner is attached to one end to be hooked on to the anchor rope. According to the version a fixable clip and/or a broad loop on the protective covering can be used for the adaption to the respiratory equipment or to the belt.

Autoroll V6 is available in the version with protective covering and fixing clip, Autoroll V6 in the version with protective covering and without fixing clip.

Safety rope „AUTOROLL V6“ (with clip)	Art. No. 4240004
Safety rope „AUTOROLL V6“ (in belt bag)	Art. No. 4240005
Belt bag for „AUTOROLL V6“	Art. No. 4290007
Replacement rope for „AUTOROLL V6“	Art. No. 4290009