Flammenflex ® G Camouflage

TECHNISCHE DATEN/ TECHNICAL DATA

	Innendurchmesser inner diameter inch.	mm	max. Arbeitsdruck working pressure p.s.i.	bar	Prüfdruck test pressure p.s.i.	bar	Platzdruck bursting pressure p.s.i.	bar	Gewicht weight kg/ m	Gewicht weight lb/ feet	Wandstärke thickness	*Best. Nr.* *Art. No.*
	3/4	19										
D	1	25	360	25	350	24	1000	70	0,12	0,08	1,7 mm	
	1 1/4	32										
	1 1/2	38										
(HD)	1 1/2	38	580	40	870	60	1300	90	0,25	0,17	2,5 mm	
C	1 2/3	42	290	20	350	24	725	50	0,20	0,13	1,7 mm	
	1 3/4	45										
C	2	52	290	20	350	24	725	50	0,26	0,18	1,7 mm	
	2 1/6	55										
	2 1/2	64										
B	2 3/4	70	290	20	350	24	725	50	0,38	0,25	1,7 mm	
B	3	75	290	20	350	24	725	50	0,42	0,28	1,7 mm	
	3 1/2	90										
	4	102										
A	4 1/3	110	145	10	175	12	360	25	0,65	0,44	1,7 mm	
	4 3/4	120										
	5	125										
		145										
	6	150										
		165										