Progress

TECHNISCHE DATEN/ TECHNICAL DATA

	Innendurchmesser/ inner diameter inch.	mm	Arbeitsdruck working pressure p.s.i.	bar	Prüfdruckdruck test pressure p.s.i.	bar	Platzdruck/ bursting pressure p.s.i.	bar	Gewicht/ weight/ kg/ m	Gewicht/ weight/ lb/ feet	Wandstärke thickness	*Best. Nr./ Art. No.*
	3/4	19	360	25	725	50	1085	75	0,16	0,11	2,0 mm	
	1	25	360	25	725	50	1085	75	0,18	0,12	2,0 mm	
	1 1/4	32										
	1 1/2	38	230	16	465	32	725	50	0,27	0,18	2,0 mm	
	1 1/2	38										
	1 2/3	42	230	16	465	32	725	50	0,32	0,21	2,2 mm	
	1 3/4	45	230	16	465	32	725	50	0,34	0,23	2,2 mm	
	2	52	230	16	465	32	725	50	0,39	0,26	2,2 mm	
	2 1/6	55	230	16	465	32	725	50	0,41	0,27	2,2 mm	
	2 1/2	64	230	16	465	32	725	50	0,47	0,31	2,2 mm	
	2 3/4	70	230	16	465	32	725	50	0,60	0,40	2,3 mm	
	3	75	230	16	465	32	725	50	0,65	0,44	2,3 mm	
	3 1/2	90										
	4	102	230	16	465	32	725	50	1,00	0,67	3,0 mm	
	4 1/3	110	230	16	465	32	725	50	1,10	0,74	3,0 mm	
	4 3/4	120										
	5	125	200	14	405	28	610	42	1,45	0,97	3,2 mm	
		145										
	6	150	200	14	405	28	610	42	1,85	1,24	3,2 mm	
		165										