# *Stabilo G*

## TECHNISCHE DATEN/ TECHNICAL DATA

| | Innendurchmesser<br>inner diameter<br>inch. | mm | max. Arbeitsdruck<br>working pressure<br>p.s.i. | bar | Prüfdruck<br>test pressure<br>p.s.i. | bar | Platzdruck<br>bursting pressure<br>p.s.i. | bar | Gewicht<br>weight<br>kg/ m | Gewicht<br>weight<br>lb/ feet | Wandstärke<br>thickness | ***Best. Nr.<br>Art. No.*** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3/4 | 19 | 435 | 30 | | | 1160 | 80 | 0,12 | 0,08 | 2,5 mm | |
| D | 1 | 25 | 435 | 30 | | | 1160 | 80 | 0,15 | 0,10 | 2,5 mm | |
| | 1 1/4 | 32 | 360 | 25 | | | 870 | 60 | 0,20 | 0,11 | 2,5 mm | |
| | 1 1/2 | 38 | 360 | 25 | | | 870 | 60 | 0,24 | 0,17 | 2,5 mm | |
| | 1 1/2 | 38 | | | | | | | | | | |
| | 1 2/3 | 42 | | | | | | | | | | |
| | 1 3/4 | 45 | | | | | | | | | | |
| | 2 | 52 | | | | | | | | | | |
| | 2 1/6 | 55 | | | | | | | | | | |
| | 2 1/2 | 64 | | | | | | | | | | |
| | 2 3/4 | 70 | | | | | | | | | | |
| | 3 | 75 | | | | | | | | | | |
| | 3 1/2 | 90 | | | | | | | | | | |
| | 4 | 102 | | | | | | | | | | |
| | 4 1/3 | 110 | | | | | | | | | | |
| | 4 3/4 | 120 | | | | | | | | | | |
| | 5 | 125 | | | | | | | | | | |
| | | 145 | | | | | | | | | | |
| | 6 | 150 | | | | | | | | | | |
| | | 165 | | | | | | | | | | |